

ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA TECHNICKÁ PŘISAZENÁ



ALDO 118



ALDO 218

	objednávací kód	Jmenovité napětí	příkon	Rozměry (mm) (d x š x v)	EAN	jmenovitý kmitočet	Světelný zdroj	Předřadník	Balení	váha	DKC
ALDO 118	04600	230 V	1x18W	612 x 50 x 77	590533904 60 00	50 Hz	T8	indukční B2	6	1,2 kg	245 Kč
ALDO 136	04602	230 V	1x36W	1223 x 50 x 77	590533904 60 24	50 Hz	T8	indukční B2	6	1,65 kg	314 Kč
ALDO 158	04604	230 V	1x58W	1520 x 50 x 77	590533904 60 48	50 Hz	T8	indukční B2	6	2,0 kg	424 Kč
ALDO 218	04601	230 V	2x18W	612 x 101 x 84	590533904 60 17	50 Hz	T8	indukční B2	6	1,8 kg	290 Kč
ALDO 236	04603	230 V	2x36W	1223 x 101 x 84	590533904 60 31	50 Hz	T8	indukční B2	6	2,4 kg	499 Kč
ALDO 258	04605	230 V	2x58W	1520 x 101 x 84	590533904 60 55	50 Hz	T8	indukční B2	6	3,0 kg	682 Kč



Popis:

Zářivková svítidla technická přisazená se stupněm krytí IP20

Použití:

Zářivková svítidla v nejjednodušším provedení určená k osvětlování vnitřních prostor

Výhody:

- Jednoduchá, nenáročná montáž svítidla ve vnitřních prostorách
- Indukční předřadník třídy B2
- Svítidla dodávaná bez světelných zdrojů, startér součástí dodávky svítidla

Svítidlo:

- Plechový výlisek tělesa svítidla

Světelný zdroj:

- Lineární zářivka T8, patice G13

